



E-SPORT 1605

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC



Dowiedz się więcej

Lekkie, wyjątkowo wygodne sandały bezpieczne o wysokiej jakości ochronie S1P i świetnej oddychalności. Cholewka ze skóry powlekanej PU i dwoiny zapewnia stopom stabilizację, podparcie i zabezpieczenie antystatyczne. Odporna na olej i ciepło podeszwa PU daje przyczepność, a aluminiowy nosek JALAS[®], obrabiane plazmowo zabezpieczenie antyprzebiciowe i podwójne strefy ochrony przed uderzeniem Ergothan[®] dają wygodę i bezpieczeństwo.

WŁAŚCIWOŚCI

- Dobra absorpcja wstrząsów
- Lekkie
- Wyjątkowo dobra przyczepność
- Wyjątkowe dopasowanie
- Bardzo wygodne
- Oddychające

CECHY

- Podeszwa zewnętrzna odporna na olej
- Właściwości antystatyczne
- Wyściełane krawędzie cholewki
- Wentylowana wkładka
- Podwójne strefy absorbujące wstrząsy
- Zgodność z IEC 61340-5-1 (ESD)
- Lekkie
- Odblask



ZAPOBIEGA RYZYKU

obrażenia palców, przebicie, antystatyczne

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

wewnątrz, środowiska z zagrożeniem przebicia podeszwy zewnętrznej, środowiska suche

SPECYFIKACJA

TYP Obuwie bezpieczne, Sandały

KATEGORIA Cat. II

MATERIAŁ WKŁADKI ANTYPRZEBICIOWEJ Tkanina z kompozytu obrabianego plazmowo (PTC)

DOPASOWANIE Normalne

KOLEKCJA E-Sport

MATERIAŁ WIERZCHNI Skóra powlekana poliuretanem, Skóra dwoina

MATERIAŁ PODNOSKA Aluminium

MATERIAŁ PODSZEWKI Poliester, poliamid

WKŁADKA FX2 Classic

MATERIAŁ WKŁADKI Tkanina, Miękki EVA, Nić przewodząca na bazie poliestru, Strefa absorpcji wstrząsów z Ergothan

MATERIAŁ PODESZWY Podeszwa zewnętrzna z poliuretanu

ZAPIĘCIE Rzep

KOLOR Czarny, Szary, Czerwony

WAGA NETTO (ROZMIAR 42) 1.14 kg

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI



EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC



ÖNORM Z 1259

TP TC 019:2011

DGUV 112-191

WŁAŚCIWOŚCI



ESD



Właściwości antystatyczne



System absorpcji wstrząsów Ergothan



Aluminiowy podnosek



Podeszwa zewnętrzna odporna na olej



Wkładka antyprzebićowa z tkaniny z kompozytu obrabianego plazmowo (PTC)

ROZMIAR	NR PRODUKTUNR.	EAN
36	1605-36	6408487502699
37	1605-37	6408487502705
38	1605-38	6408487502712
39	1605-39	6408487502729
40	1605-40	6408487502736
41	1605-41	6408487502743
42	1605-42	6408487502750
43	1605-43	6408487502767
44	1605-44	6408487502774
45	1605-45	6408487502781
46	1605-46	6408487502798
47	1605-47	6408487502804

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com