


CXS CUT-DEFEND Armex

3630 240 805 00

EN ISO 21420, EN 388, EN 16350



EN 388 EN 16350:2014



4X43F



CAT II



5x

CZ Popis: Protiřezné ESD rukavice s odolností proti řezu F a antistatickými a ESD vlastnostmi. Vnitřní odpor – výsledek: $R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$. Dlaň a prsty povrstveny polyuretanem. Podklad tvoří bežešvý úplet bez obsahu skelných nebo ocelových vláken. Funkce Touchscreen (možnost ovládat dotykové obrazovky) je podmíněna volbou vhodné velikosti rukavice. Rukavice jsou pratelné, čímž snižují spotřebu a tím vznik odpadu. Neobsahují silikon. **Doporučené aplikace:** EPA prostory, elektrotechnický průmysl, obsluha CNC strojů a robotů, logistika, skladování, manipulace s tabulovým sklem a předměty s ostrými hranami, manipulace s tabulovým plechem, řezání suchých, lakovaných nebo galvanizovaných dílů, řezání malých, suchých nebo lehce zaoilovaných dílů, údržba.

SK Popis: Protiporezové ESD rukavice s odolnosťou proti rezu F a antistatickými a ESD vlastnosťami. Vnútorňý odpor – výsledek: $R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$. Dľaň a prsty potiahnuté polyuretánom. Podklad tvorí bežešvý úplet bez obsahu skelných alebo ocelových vlákien. Funkcia Touchscreen (možnosť ovládania dotykových obrazoviek) je podmienená výberom vhodnej veľkosti rukavice. Rukavice sú prateľné, čím znižujú spotrebu a tým aj vznik odpadu. Neobsahujú silikón. **Odporúčané použitie:** EPA priestory, elektrotechnický priemysel, obsluha CNC strojov a robotov, logistika, skladovanie, manipulácia s tabulovým sklom a predmetmi s ostrými hranami, manipulácia s tabulovým plechom, rezanie suchých, lakovaných alebo galvanizovaných dielov, rezanie malých, suchých alebo mierne zaoilovaných dielov, údržba.

EN Description: Cut-resistant ESD gloves with cut protection level F, antistatic and ESD properties. Internal resistance: $R_v < 1.0 \times 10^8 \Omega$. The palm and fingers are coated with polyurethane. The base is made of seamless knit fabric, free of glass or steel fibers. Touchscreen function (the ability to operate touchscreens) depends on the choice of the appropriate glove size. These gloves are also washable, reducing waste and extending their lifespan. Silicone-free. **Recommended application:** EPA areas, electronics industry, CNC machine and robot operation, logistics and warehouse, handling sheet glass and sharp-edged objects, handling sheet metal, cutting dry, painted, or galvanized parts, cutting small, dry, or lightly oiled parts, maintenance.

PL Opis: Rękawice antyprzecięciowe o odporności na przecięcie F oraz właściwościach antystatycznych i ESD. Opór wewnętrzny – wynik: $R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$. Dłoń i palce powlekane poliuretanem. Podkład wykonany z beższwowej dzianiny bez zawartości włókien szklanych lub stalowych. Funkcja Touchscreen (możliwość obsługi ekranów dotykowych) zależy od odpowiedniego dopasowania rozmiaru rękawicy. Można je prać, co zmniejsza zużycie i ogranicza powstawanie odpadów. Nie zawierają silikonu. **Zalecane zastosowanie:** przestrzenie EPA, przemysł elektrotechniczny, obsługa maszyn CNC i robotów, logistyka, magazynowanie, manipulacja szkłem płaskim i przedmiotami o ostrych krawędziach, obróbka blach, cięcie suchych, lakierowanych lub galvanizowanych elementów, cięcie małych, suchych lub lekko zaoilowanych części, konserwacja.

	Materiál Materiál Material Materiál	Materiál povrstvení Povrchový materiál Coating material Materiál powlekania	Styl povrstvení Styl potáhu Finishing Styl powlekania	Úpletová vazba Úpletová väzba Gauge Splot dzianiny	Velikost Velkost Size Rozmiar	Jednotka Jednotka Unit Jednostka	Balení Balenie Packaging Opakowanie	Karton Kartón Carton Karton
CZ	úplet – nylon, elastan, wolfram, polyester	polyuretan	povrstvení dlaně a prstů	18	6" - 11"	1 pár	12 párů	120 párů
SK	úplet - nylon, elastan, volfrám, polyester	polyuretán	potáhu dlane a prstov	18	6" - 11"	1 pár	12 párov	120 párov
EN	knit - nylon, elastane, tungsten, polyester	polyurethane	palm and fingers coated	18	6" - 11"	1 pair	12 pairs	120 pairs
PL	dzianina - nylon, elastan, wolfram, poliester	poliuretan	powlekane w połowie	18	6" - 11"	1 para	12 par	120 par

