Informace pro uživatele

CS

EN ISO 21420:2020; EN 388:2016+A1:2018; EN 16350:2014

Přečtěte si pozorně návod k použití

V souladu s požadavky Nařízení (EU) 2016/425.

OOP KATEGORIE II

Výrobek: Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům, z elektrostatickým vlastnostmi			
Vzor:	**CUT-DEFEND ARMEX**	**Kód:**	**2620 240 810 00**
Velikost:	6 - 12		

Materiál: Vlákno - nylon, elastan, vlákno, polyester. Povrchová - polyuretan a nitril.

Určení: Slouží jako ochrana rukou proti zraněním a ochranu v pracovním prostředí při práci s mechanickým ohrožením (odření, uříznutím...) například v logistice, zdravotnictví, práce s nabízovým sklem, hobby, montáž a balení malých součástek, elektrotechnickém průmyslu, výrobujících materiálů... Rukavice lze použít v EPA prostředí. Rukavice používejte na čisté a suché ruce.

Tyto rukavice byly dodány EN 388- mechanické riziko (čím vyšší číslo, tím vyšší faktor ochrany)

A (0-4)	Odolnost proti odření	třída ochranná	4
B (0-5)	Odolnost proti přetrhnutí (Coupe test)	třída ochranná	5
C (0-4)	Odolnost proti roztržení	třída ochranná	4
D (0-4)	Odolnost proti propíchnutí	třída ochranná	3
E (A-F)	Odolnost proti řezu (TDM)	A.B.C.D.E.F.	X
F(P)X nebo nic)	Odolnost proti nárazům	třída ochranná	X

Ochrana proti mechanická rizika platí pouze v oblasti dlaní a palců ale uvedeným rizikům. Proti jiným rizikům a třídám je nepodstřeje. Tyto výsledky jsou pouze třídy provedení zkoušky závisejí (třídy) ochrany. Tyto závisejí též jsou získány z provedených testů dle podmínek stanovených v platných tvaých uvedených normách. U rukavic se dvěma nebo více vrstvami nevyžaduje nutné vlastnosti vnější vrstvy. Vyšetření zámoví - velikosti zůky je zaručen na obvodu ruky a délce palce, jak je definováno v příloze B norny EN ISO 21420

EN 16350 – Ochranné rukavice – elektrostatické vlastnosti

Kontaktní odpor: 2,4 x 10 ^{5} Ω (< 10 ^{5} Ω) – Vlákno vodivého typu (25 ± 5) %

Tonkovací metoda: EN 61340-2-3 – vlnité elektroda Tonkované části: dlaň, hřbet, manšeta

Poloměr napětí: 10V / Vertikální odpor: 0,952 Ω, Vnitřní odpor – vnitřek: R_<1,0 x 10^9 Ω

EN ISO 21420 – Ochranné rukavice (obecné požadavky)

EN ISO 21420 – Ochranné rukavice (obecné požadavky) – Všechny rukavice splňují obecné požadavky ergonomie, pohodlí a flexibilitu dle norny EN ISO 21420

(L-5)	Uchopová schopnost	třída pevnosti	5

X – rukavice nebyla podrobena tomu zkoušce. Zkouška není vhodná zkoušce na konstrukci a materiálu rukavice.

Upozornění: Je nutné, aby uživatel vykonal prohlídku rukavic před a po ich použití za účelem ověření poškozené kvality. Nepoužívejte poškozené rukavice. Nepoužívejte pro manipulaci s plameními či horícími deky zahřívajícími předměty, chemikáliemi nebo manipulaci předměty. Nelze odolné proti pronikání. Tento rukavice na nemá vnitřní, pokud hasení riziko sek zachytenia do pohyblivých částí strojov. Kvůli ostrým částem (špičky prstů atd.) nebo ostrému obsahu prsta rem (lit. ze výsledky zkoušek testu rem ostrému, zatímco zkouška odolnosti proti řezu TDM (E) je výsledkem referenčního prevedenia. Rukavice spálený pohlavky na odolnost proti propíchnutí, nejsou ale vhodné pro ochranu před tenkými, ostrými předměty, jako jsou například injekční jehly.

Osoba musí schránit rukavice omezující vnější elektrostatiku náboje musí být správne uzemnená, napríklad nosením vhodné obuvi. Riziko jsou zúčtované pouze tehdy, pokud je uzemnená osoba v kontakte s vodivým materiálom. Ochranné rukavice omezují vnější elektrostatiku náboje nesmí být vyhaženy, otevírány, přizpůsobovány nebo sundány v hořlavých atmosférách nebo při manipulaci s hořlavými nebo výbušnými materiály. Elektrostatické vlastnosti ochranných rukavic mohou být negativně ovlivněny různými, opotřebovaním, znečištěním a poškozením a nemají být dostatečné pro kyslíkem obohacené hořlavé atmosféry, kde jsou nutná dodatečná opatření.

Uvedené ukončení mohou užívatelé přejít k racionálnímu použití tohoto typu pracovních rukavic. Je na zodpovědnosti každého užívatele, aby posoudil, zda výrobky vyhovují na kvalitu požadavkům.

Udržba, Životnost: Po použití se ujistěte, že jsou v rukavic odstraněny veškeré znečišťující látky. Prodloužit to jejich životnost. Jedná se o rukavice na jednorázové použití, je povolené 5 vypratání bez známky opotřebení. Perfo jako vysunutka, mazání, pro vyšší ochranu, nebo přejdou neúčinné utěre vlákno lamination, popřípadě vykartáčujte jemným kartáčkem. Nepoužívejte prací prostředky BIO a prostředky obsahující oxidyl (jodoxid, superoxidy, peroxidy, mírně zneškodní, mírně zneškodní, mírně zneškodní

Informācija lietotājam LV

EN ISO 21420:2020; EN 388:2016+A1:2018; EN 16350:2014 — OOP II KATEGORIJA
Saskaņā ar Regulas (ES) 2016/425 prasībām

Izstrādājums: Aizsargcimdi pret mehāniskiem apdraudījumiem, ar elektrostatisko īpašībām.

Modelis:	CUT-DEFEND ARMEX	Kods:	2620 240 810 00	Izmērs:	6 - 12

Materiāls: Auduma - neilons, elastāns, volframs, poliesters. Pārtīkāšana - poliuretāna un nitrila.

Mērķis: Tie kalpo kā roku aizsardzība pret piesārņojumu un aizsardzība darba vidē, vērtējot ar mehāniskiem apdraudījumiem (nobrāzums, griešana, caurduršana, kaptināšana), vibrācijas, kopumā, urbšanas darbu laikā, bobojā, ieņēmejiem pozitīvā un nepakļaujas ķīmiskiem produktiem, elektrostatiskajai aizsardzībai, - sadrāzdināšanas zona; - Cimdu var lietot EPA telpās. Lietojot cimdus ar rīkiem un asām rokām.

Šie cimdi ir testēti saskaņā ar EN 388 - mehāniskie aizsardzības līmeņi (ja ietilpst skalās, jo augstāks aizsardzības koeficients).

A (0-4)	Izturība pret nodilumu	darata klase	4
B (0-5)	Izturība pret griešanu (Coupe tests)	darata klase	X
C (0-4)	Izturība pret trāpījumu	darata klase	4
D (0-4)	Izturība pret caurduršanu	darata klase	3
E (A-F)	Izturība pret griešanu (TDM)	darata klase	F
F (P,N vai nekā)	Aizsardzība pret triecienu	darata klase	X

Aizsardzība pret mehāniskiem riskiem attiecas tikai uz plaukšķu aizsargu daļu un izskaitāmajām vietām. Nezināmajām tos pret citiem riskiem un kladēm. Šie rezultāti ir tikai konstrukcijas klases, nevis aizsardzības līmeņi.(i) Šo klases līmeņi ir iegūti testos, kas veikti saskaņā ar šeit ietvertajām piemērojamajām standartos izklāstītajām metodēm. Cimdiem ar diviem vai vairāk slāņiem tas ne vienmēr atspoguļo artjā sliņa īpašības. Roku ziņēto notekšlauku sistēmas pamatā ir plaukšķu apkārtnēm un plaukšķu garums, kā norādīts EN ISO 21420 B šeklānnā.

EN 16350 - Vizuālais tekstūras izskatīšanas rezultāts

Klātienēja:	4
Taustāma metode EN 16350-2.3 / Jūtīgums:	2

Piezīme: Lietotājam ir jāpārbauda cimdi pirms un pēc lietošanas, lai pārliecinātos par nepieciešamās kvalitātes. Nelietojiet bojātus cimdus. Neizmantojot lietanas, karstu vai sakarsētu priekšmetu, ķīmiskās vielu vai taukainu produktu ietekmē. Pa tam ņemot vērā. Šos cimdus nedrīkst lietot vietās, kur pastāv risks, ka tos var aizķert kustīgās mašīnas daļas. Saskārē ar asmeņu mehāniskiem gružiem/griešanas testi (B) gružiem/griešanas testu rezultāti ir tikai orientācijā, savādāk TDM gružiem/griešanas testu (E) ir etalonkonstrukcijas rezultāts. Cimdi ahbāt caurdurošanas izturības pratīties, bet nav pierādīti aizsardzībai pret pīšanām, asiem priekšmetiem, injekcijām, adatām.

Personai, kas valda aizsargcimdus, lai ierobežotu elektrostatisko lādiņu rašanos, jābūt pienācīgi ieņemtai, pienācīgam, valkājot piemērotas apavus. Cimdi ir efektīvi tikai tad, ja personai, kas valda tos, ir pienācīgs zemējums, kas ierobežo elektrostatisko lādiņu rašanos, ieņēmē īpašos, atvērtē, regulē vai nopemt uzlieusojuši vai spārdzināšanās vai tādā veidā, ka aizsargcimdi var spārdzināšanās materiālus. Aizsargcimdu elektrostatiskās īpašības var notādīt tīrīšanā novecošanās, nodilums, pārstrādāšanas un bojājumi, un tās var nebūt pietiekamas ar bīstamībām baiļīgumātās vielām vai kā, kur nepieciešams papildu novērtējums.

Šie ādas vai poliestera lietošanas nacelnī izmanto darba cimdu. Katra lietošanas gadījumā ir novērtēt, vai vispārējas izmanto izstrādājuma atbilstošas spētājās.

Uzturēšana, izmešana: Pēc lietošanas pārliecinieties, ka no cimdiem ir nopemti visi piesārņojumi. Tas pagarinās viņu dzīvi. Tie ir cimdi lokālajai lietošanai, pielāgojamas 5 mazgāšanas reizes, nemainot aizsargājošās īpašības. Mazgāt ūdeņā, ne vairāk kā 40 °C, ieņēmuma nodžauset ar mitru drānu vai nedēvēt ar auksta ūdens. Neizmantojiet balinātājus un spēcīgus mazgāšanas līdzekļus un spēcīgas mehāniskās vai mitrināšanas, mazgāt sportādi, ādiņu skalošanu, lai centrifūgas cikls, nebaudīt, neēvēt vēja nāldē, nedēvēt, nedēvēt, kāmēr tīrīti. Nosusināt mitros cimdus ātrās temperatūrā prom no siltuma avotiem. Nomainīt nolietotos, aspodzejos, stipri notīvus vai sacietējušos pārus ar jauniem. Mēs nesaņemsim atbildi par ieņēgumu izrazaināmajiem samazināšanos aizsargājošās īpašības kopīgās. Ādi. Pieņemtos apgādāšanas temperatūra ir 3 gadi. **Uzglabāšana, transportēšana:** tīrā, sausā un vēdināmā vietā izlādes temperatūrā, bez mitruma, netīrumiem, polējuma vai citiem faktoriem, kas samazina aizsardzības līmeni. Nepakāpiet ligzdotā saišu gaisma ozolarbīta. Transportēšana, oriģinālajā iepakojumā.

Piederumi: izstrādājums tiek piegādāts bez piederumiem.

Bīstamie piemaisījumi: Materiāls, kas nonāk saskarē ar ādu, ādas jutīgām personām var izraisīt alērģisku reakciju. Saskarē ar ādoksejošām robežvērtībām satur nieciņu daudzumu DMFo. Ādas kairinājuma vai alērģiskas reakcijas gadījumā cimdus vairs neizmantojet un meklējet medicīnisku palīdzību.

Izziņošana: izlietotos cimdus izņēmīt saskarē ar atrisināt piesārņojuma veida izniciināmas notekšlauku un vietējās varas iestāžu notekšlauku. Neizmantotos cimdus var izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

Paziņoti iestāde: kas veic atbilstības novērtēšanu: Notified Body No. 0075, CTC 4 rue Hermann Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France.

Atbilstības deklarācija ir atrodama šeit: www.canis.cz, atsevišķa produkta joslā - "Dokumenti".

Marķējums (pasaule) - aprakstīts:		
CUT-DEFEND ARMEX	**Cimda veids**	
		Helēnijums par nepieciešamību izlasīt lietošanas instrukciju
10	Izmērs	Raksturojas identifikācija
2020 / 03	Standarts, kuriem atbilst šis izstrādājums, pēkšņajrāmās un numuri	Raksturojas identifikācija
A B C D E F	Dizaina klases	XX/XXXX Raksturojas mūžseno un gads
		XX/XXXX Patērētāji par dizaina (mūžseno)gadu
	Zīmola attēlošana	ZA XXXX/XXX Partija - ārražotāja gadījumā numurs
		CAT II Kategorija CEE

Ja nepieciešama etikīšu informācija, lūdzu, sazinieties ar: Podbřezická 260/59, Hlouběšín, 198 00 Praga 9, Čehija.
www.canis.cz

Информация за потребителя BG

EN ISO 21420:2020; EN 388:2016+A1:2018; EN 16350:2014 — OOP II КАТЕГОРИЯ
Съгласно с Регламент (ЕС) 2016/425

Продукт: Ръкавици за защита на ръцете срещу механични рискове, с електростатични свойства.

Модел:	CUT-DEFEND ARMEX	Код:	2620 240 810 00	Размер:	6 - 12

Материал: Плетено - найлон, еластан, волфрам, полиестер. Обхват - полиуретан и нитрил.

Начини: Тези ръкавици ръцете на работника срещу замърсяване и за работната среда при работа с механични опасности (абразия, нагъсване), - да, пробиване, лодиране, вибрации, общо, бобовите, ценящи и на мазни вещества, електростатична, пиоцитоза, - електрозна обхват. - Ръкавици носят да се използват по-ръчно. Използвайте ръкавици на чисти и сухи ръце.

Стъкло ръкавици от тестовия спорел EN 388 - механични рисков (колкото е по-висок, толкоз е по-висок защитният фактор)

A (0-4)	Устойчивост на абразия	клиса на изтриване	4
B (0-5)	Устойчивост на срязване (Кубе тест)	клиса на изтриване	X
C (0-4)	Устойчивост на пронизване/ударно	клиса на изтриване	4
D (0-4)	Устойчивост на пукнатина	клиса на изтриване	3
E (A-F)	Устойчивост на срязване (TDM)	клиса на изтриване	F
F (P,N или нищо)	Защита срещу импулси	клиса на изтриване	X

Ръкавиците трябва да бъдат внимателно и редовно проверявани за дефекти, преди и по време на употребата. Не ги ползвайте, ако е налице такъв. Ръкавиците не бива да бъдат ползвани при наличие на: Ръкавиците не бива да бъдат ползвани в близост до: Ръкавиците не бива да бъдат ползвани в комбинация с: Ръкавиците не бива да бъдат ползвани за: Ръкавиците не бива да бъдат ползвани при: Ръкавиците не бива да бъдат ползвани при следните условия: Ръкавиците не бива да бъдат ползвани при следните условия: Ръкавиците не бива да бъдат ползвани при следните условия