

DT500

Połączenie ochrony
i komfortu



DT500



Antystatyczny kombinezon chroniący przed zagrożeniami chemicznymi typu 5-6, niezwykle lekki i wygodny.

Skład:

100% polietylen o wysokiej gęstości | Talia:
Gumka na plecach | Wewnętrzne mankiety:
Otwory na kciuki | 45 g/m²

Wysoka skuteczność ochrony

Chroni przed 99% cząstek i rozprysków większych niż 1 mikrometr.

Wytrzymałość i trwałość

Lepsza odporność na rozdarcia i ścieranie, zachowuje swoją integralność nawet w najtrudniejszych warunkach pracy.

Zoptymalizowany komfort

Przepuszcza powietrze i parę wodną, ogranicza zmęczenie cieplne i pomaga zachować suchość.

Ergonomiczna konstrukcja

Zoptymalizowany krój zapewnia całkowitą swobodę ruchów. Gumka w nadgarstkach, kostkach oraz wokół głowy zapewnia idealne dopasowanie.

Maksymalna higiena

Ultra gładki materiał, który nie mechaci się, gwarantując brak zanieczyszczeń krzyżowych w wrażliwych środowiskach.

CE S → 3XL

KATEGORIA 3

CE	
	EN1149-5
	EN 1073-2
	EN ISO 13982-1 TYP 5
	EN13034 TYP 6



MATERIAŁ	TYP 5/6					TYP 5B/6B	TYP 4B/5B/6B	TYP 3B/4B/5B/6B			
	DT215	DT115/ DT115CV	DT125	DT223Y	DT221Y	DT500	DT117	DT119	DT300Y	DT301Y	DT302Y
	SMS	Laminat mikroporowaty	SMS Laminat mikroporowaty	SMMS	SMMS	PEHD	SMS Laminat mikroporowaty	SMS Laminat mikroporowaty	PE/PP	PE/PP	PE/PP
	50g/m ²	60g/m ²	60g/m ²	60g/m ²	60g/m ²	45g/m ²	63g/m ²	63g/m ²	82g/m ²	62g/m ²	82g/m ²
CHEMICZNY: ROZPRYSKI EN13034		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CHEMICZNY: CZĄSTKI STAŁE EN ISO 13982-1		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ANTYSTATYCZNY EN1149-5		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SKAŻENIE PROMIENIOTWÓRCZE EN 1073-2			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CZYNNIKI ZAKAŻNE EN 1426						✓	✓	✓	✓	✓	✓
CHEMICZNY: PRODUKTY PŁYNNY EN 14605							✓	✓	✓	✓	✓
OCHRONA PRZED PŁOMIENIEM EN 14116				✓							

