


CXS CUT-DEFEND Resilex

3630 249 805 00

EN ISO 21420, EN 388, EN 16350



STANDARD
100

www.oeko-tex.com



23.HCN.92119
HOHENSTEIN HTTI

EN 388 EN 16350:2014



3442C



CAT II

CZ Popis: Protiřezné ESD rukavice s odolností proti řezu C a antistatickými a ESD vlastnostmi. Vnitřní odpor – výsledek: $R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$. Dlaň a prsty povrstveny směsí pěnového nitrilu a polyuretanu na vodní bázi s pískovou úpravou pro lepší úchop. Podklad tvoří bežešvý úplet bez obsahu skelných nebo ocelových vláken. Funkce Touchscreen (možnost ovládat dotykové obrazovky) je podmíněna volbou vhodné velikosti rukavice. Neobsahují silikon. Baleny s blistrem. **Doporučené aplikace:** EPA prostory, elektrotechnický průmysl, obsluha CNC strojů a robotů, logistika, skladování, manipulace s tabulovým sklem a předměty s ostrými hranami, manipulace s tabulovým plechem, řezání suchých, lakovaných nebo galvanizovaných dílů, řezání malých, suchých nebo lehce zaolejovaných dílů, údržba.

SK Popis: Protiporezové ESD rukavice s odolnosťou proti rezu C a antistatickými a ESD vlastnosťami. Vnútrotný odpor – výsledek: $R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$. Dlaň a prsty potiahnuté zmesou penového nitrilu a polyuretánu na báze vody s pieskovou úpravou pre lepšiu priľnavosť. Podklad tvorí bežošvý úplet bez obsahu sklenených alebo ocelových vláken. Funkcia Touchscreen (možnosť ovládania dotykových obrazoviek) je podmienená výberom vhodnej veľkosti rukavice. Neobsahujú silikón. Balenie s blistrom. **Odporúčané použitie:** EPA priestory, elektrotechnický priemysel, obsluha CNC strojov a robotov, logistika, skladovanie, manipulácia s tabulovým sklom a predmetmi s ostrými hranami, manipulácia s tabulovým plechom, rezanie suchých, lakovaných alebo galvanizovaných dielov, rezanie malých, suchých alebo mierne zaolejovaných dielov, údržba.

EN Description: Cut-resistant ESD gloves with cut protection level C, antistatic and ESD properties. Internal resistance: $R_v < 1.0 \times 10^8 \Omega$. The palm and fingers are coated with blend of nitrile foam and waterbase polyurethane with sandy finish for an enhanced grip. The base is made of seamless knit fabric, free of glass or steel fibers. Touchscreen function (the ability to operate touchscreens) depends on the choice of the appropriate glove size. Silicone-free. Packed with blister. **Recommended application:** EPA areas, electronics industry, CNC machine and robot operation, logistics and warehouse, handling sheet glass and sharp-edged objects, handling sheet metal, cutting dry, painted, or galvanized parts, cutting small, dry, or lightly oiled parts, maintenance.

PL Opis: Rękawice antyprzecięciowe o odporności na przecięcie C oraz właściwościach antystatycznych i ESD. Opór wewnętrzny – wynik: $R_v < 1,0 \times 10^8 \Omega$. Dłoń i palce powlekane mieszaniną spienionego nitrilu i poliuretanu na bazie wody z wykończeniem piaskowym, zapewniającym lepszy chwyt. Podkład wykonany z bezzwowej dzianiny bez zawartości włókien szklanych lub stalowych. Funkcja Touchscreen (możliwość obsługi ekranów dotykowych) zależy od odpowiedniego dopasowania rozmiaru rękawicy. Nie zawierają silikonu. **Zalecane zastosowanie:** przestrzenie EPA, przemysł elektrotechniczny, obsługa maszyn CNC i robotów, logistyka, magazynowanie, manipulacja szkłem płaskim i przedmiotami o ostrych krawędziach, obróbka blach, cięcie suchych, lakierowanych lub galvanizowanych elementów, cięcie małych, suchych lub lekko zaolejonych części, konserwacja.

	Materiál Materiál Material Material	Materiál povrstvení Povrchový materiál Coating material Materiál powlekania	Styl povrstvení Styl potáhu Finishing Styl powlekania	Úpletová vazba Úpletová väzba Gauge Splot dzianiny	Velikost Velkost Size Rozmiar	Jednotka Jednotka Unit Jednostka	Balení Balenie Packaging Opakowanie	Karton Kartón Carton Karton
CZ	úplet - graphyn, nylon, uhlíkové vlákno/elastan	nitril + polyuretan na vodní bázi	povrstvení dlaně a prstů	21	6" - 11"	1 pár	12 párů	120 párů
SK	úplet - graphyn, nylon, uhlíkové vlákno/elastan	nitril + polyuretán na vodnej báze	potáh dlane a prstov	21	6" - 11"	1 pár	12 párov	120 párov
EN	knit - graphyn, nylon, carbon fiber/elastane	water-based nitrile + polyurethane	palm and fingers coated	21	6" - 11"	1 pair	12 pairs	120 pairs
PL	dzianina - graphyn nylon, włókno węglowe/elastan	nitryl + poliuretan na bazie wody	powlekane w połowie	21	6" - 11"	1 para	12 par	120 par

