



■ TEGERA® 72



Dowiedz się więcej

ZARĘKAWEK, POZIOM D ODPORNOŚCI NA PRZECIĘCIE

Zarękawek ochronny zabezpieczający przed przecięciem, poziom D odporności na przecięcie. Dzianina o splocie 10 gg w technologii CRF®, przędza z włókna stalowego, bazaltowego, poliestru i spandexu. Do prac ogólnych, zatwierdzone do kontaktu z żywnością. Wyjątkowe mocowanie na dłoni zapewnia dobre dopasowanie oraz łatwe zakładanie i zdejmowanie rękawic. Pełną ochronę uzyskuje się z odpowiednią rękawicą.

WŁAŚCIWOŚCI

- Wygodne
- Wysoki poziom ochrony
- Oddychające
- Elastyczne

CECHY

- Zatwierdzone do kontaktu z żywnością



ZAPOBIEGA RYZYKU

Przecięcia, otarcia, zadrapania, rany szarpane

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

Środowiska z zagrożeniem przecięciem

PODSTAWOWE OBSZARY UŻYTKOWANIA

Obsługa maszyn, budownictwo, prace instalacyjne, inżynieria, prace magazynowe, metalurgia

PODSTAWOWE BRANŻE PRZEMYSŁOWE

Food processing, glass, bricks, concrete, metal fabrication, machinery and equipment, mro, automotive, transportation, logistics

RODZAJE PRAC

Ciężkie

SPECYFIKACJA

TYP Zaręczawki ochronne zabezpieczające przed przecięciem

KATEGORIA Cat. II

MATERIAŁ PODSZEWKI 10 gg, Włókno bazaltowe i/lub nitka bazaltowa, Technologia CRF[®], HPPE, Nylon, Poliester, Spandex,

Przędza włókna ze stali nierdzewnej

DŁUGOŚĆ 420-490 mm

KOLOR Czarny

LICZBA SZTUK NA PACZKĘ/KARTON 6/60

RODZAJE OPAKOWAŃ Opakowanie zbiorcze

SPOSÓB ZAPINANIA Elastyczne 360°

ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE (EN ISO 13997) Poziom D odporności na przecięcie

ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE (EN ISO 13997) TDM: 23.2N

SPECYFIKACJA MATERIAŁU ŚRODKOWEGO Elastan

SPECYFIKACJA MATERIAŁU ZEWNĘTRZNEGO HPPE (High performance polyethylene), Poliester, Włókno bazaltowe i/lub nitka bazaltowa, Nylon, Przędza włókna ze stali nierdzewnej

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI



TP TC 019:2011



EN 420:2003 +A1:2009



WŁAŚCIWOŚCI



ROZMIAR	NR PRODUKTUNR.	EAN
7	72-7	7340118407678
8	72-8	7340118341187
9	72-9	7340118341170
10	72-10	7340118341194

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com